



Material de impresión &
transferencia textil DTF

POLIAMIDA EN POLVO BLANCA 75 GRS

PROPIEDADES

Referencia del artículo	DTF POWER WHITE
Descripción	Polvo termofusible de color blanco medio para aplicar. Como capa adhesiva después del proceso de impresión DTF. Poliuretano termoplástico de fórmula especial. (TPU) con alta fuerza de unión, buena elasticidad y excelente resistencia al lavado.
Aplicación	Adecuado para uso en agitador de polvo DTF o manual. para realizar transferencias sobre algodón de todos los colores, poliéster o mezclas.
Presentación	Caja de 5kg (5 bolsas de 1kg).
Almacenamiento	Sellado, fresco entre 5 - 35 °C y seco lejos de la humedad y la luz solar directa.
Condiciones - derretido	Temperatura 110 - 120° C.
Condiciones - vinculación	Temperatura 110 - 140° C. Presión 1,5 - 2,5 kg cm2. Tiempo 8 - 15 segundos.
Lavados	40° C = Excelente. 60°C = Bueno 90°C = No recomendado Secadora: No recomendado
Duración del material	1 año.
Acabado transferido	Mate.

Importante: Este producto debe probarse para determinar la idoneidad del mismo en combinación con su equipo y método de uso. Nuestra máxima obligación será reponer cualquier producto suministrado por dicavesa. que se haya demostrado que es defectuoso. Dicavesa no es responsable de ningún daño, directo o consecuente, que surja del uso o la imposibilidad de usar nuestros productos. **Producto procedente de CEE.**

La información técnica arriba indicada esta de acuerdo con el último estado y no es vinculante. Esta información es válida con una tolerancia de 5%. Nos reservamos el derecho de cualquier modificación.