

BLOCKOUT BANNER 610 gr

Lona Doble Cara de PVC

Blockout Banner 610 gr es un material de PVC opaco resistente para la producción de pancartas para exterior e interior que requieran de una total opacidad y con visibilidad por ambas caras impresas.

Las dos caras mate satinada le da a su mensaje publicitario una apariencia llamativa y de alto contraste, que se ve reforzada por la superficie de bajo brillo.

Características Clave

► Aplicaciones:

publicidad de interior y exterior
totalmente opaca

Publicidad impresa por ambas
caras

► Propiedades

Se puede acoplar ojales

Puede soldarse

Resistente al agua

Ambas caras totalmente lisas

► Manipulación

Se recomienda reposar 24 horas antes de
su manipulación

► Almacenamiento

El producto debe almacenarse en su
embalaje original a una temperatura
ambiente de 15 ° C - 25 ° C y 40 - 60% de
humedad relativa.



Código SAP	Descripción Producto
ÜÖØÜÖÞÔØ	LBM610 LONA BLOCKOUT 610 GRS
Medidas	1.06, 1.60, 2.50, 3.20 Mts.
Largo	50 Mts.

	Unidades	Valores	Test realizados
Base del material	Denier	500Dx500D	(Alta resistencia del hilo) 100% PES
Construccion	Tissue/inck	28x28	/
Gramaje del Textil	Gsm / m2	122 +- 10	DIN53352 BS3424 Metodo 5B
Gramaje del PVC	Gsm / m2	488 +- 10	DIN53352 BS3424 Metodo 5B
Gramaje Total	Gsm / m2	610 +- 20	DIN53352 BS3424 Metodo 5A
Grosor	mm	0.48 +- 0,02	DIN EN ISO 2283-3
Ancho máximo	metros	5,0	/
Fuerza tensora	N / 5cm	Deformación 1850 Trama 1550	DIN53352 BS3424
Resistencia al desgarre	N	Deformación 235 Trama 220	DIN53356 BS3424
Adhesion	N / 5cm	80	DIN53357 BS3425 Metodo 9B
Temp. Resistecia	°C	20 a 70°	DIN53357 BS3425 Metodo10
Lacado	No		
Inflamabilidad	Sin Certificado Ignifugo		